

层级	选项卡 (向下滑动时, 选项卡固定)	
网站首页		右上角电话: 18920860937
		首页黑色背景大图不变;
		“中国机械设备行业研究者” 替换为: “轻型物料搬运行业研究者”
		“机械设备4大核心优势” 替换为 “企业4大核心优势”
		“高级机械设备MECHANICAL EQUIPMENT” 替换为 “工位起重机 WORK STATION CRANE”
		“MECHANICAL EQUIPMENT高级机械设备” 替换为 “WORK STATION CRANE工位起重机” “全国热销电话” 为: 18920860937
		“NEWS CENTER” 链接, 替换为 “ABOUT US 关于我们” 链接
		(是否首页可以增加 “在线客服” 弹出式对话框? 文字+电话客服图片, 文字为: “您好! 欢迎垂询摩威亿起重! 请描述您的需求, 或直接拨打电话 18920860937”)

(首页最下面)
联系我们：
总部地址：天津市河东区红星国际大厦
生产基地：山东省烟台市龙口市304省道旁
电话：18920860937
邮箱：csr@movesy.cn
(二维码去掉)

关于我们

ABOUT US 关于我们：
摩威起重设备（天津）有限公司是一家专业生产制造高性能手动和电动工位起重机的专业化公司。我们拥有独立的起重机设计团队以及经验丰富的客服团队，可以快速响应客户各种起重需求，根据客户及技术要求选配，优化设计提升搬运解决方案，为客户大大提高生产工作效率！

产品中心

组合式自立起重机

首页

组合式悬挂起重机

组合式悬臂起重机

产品中心 (首页鼠标移动到此处, 自动弹出下拉选项卡)

铝合金轨道系统

工字钢悬臂起重机

无横梁工位起重机

	门吊
应用案例 (每个细分种类一个次级内容页面)	金属制品制造业
	通用设备制造业
	农用机械制造业
	汽车装备制造业
	塑料制品制造业
	电器机械制造业
下载中心	(暂时空白, 需告诉添加方法, 以后自己处理; 文件名为超链接, 点击预览PDF文件)
经销商专区	图片“合作共赢”+文字“摩威亿秉承渠道销售的销售理念, 期待与全国各地优秀经销商合作共赢! 共同开发市场, 为终端客户提供快速、高效地全方位服务。Make move so easy! 希望越来越多的企业使用摩威亿工位起重机来提高生产效率, 降低生产成本。摩威亿热忱欢迎您的加入!”
联系我们 (地址、电话等以图标显示)	摩威起重设备(天津)有限公司 销售中心: 天津市河东区琳科西路红星国际大厦3-1212 生产基地: 山东省烟台市龙口市304省道旁 电话: +86 (22) 24157593 18920860937

需要设置两个企业邮箱

PS:	鼠标移动到超链接的文字或图片时，有反馈表示鼠标所在位置，如颜色变化，图片少许放大等
	LOGO文件： MOVESY 摩威亿™ （字体文件在压缩包当中，直接输入+TM标即可）
	有几张图片麻烦帮忙做下简单处理，抹去一些小的地方

摩威起重网站建设内容

“30年经验” 替换为 “15年行业经验”
技术支持
覆盖全国
性价比

公司简介:

摩威起重设备(天津)有限公司是一家专业生产制造高性能手动和电动工位起重机的专业化公司。我们拥有独立的起重机设计团队以及经验丰富的客服团队,可以快速响应客户各种起重需求,根据客户及技术要求选配,优化设计提升搬运解决方案,为客户大大提高生产效率!

REASONS OF CHOOSE MOVESY选用摩威亿起重机的八大理由

: (需要另外四个匹配图标)

- o 业内最优质保——大多数产品6年质保
- o 短期快速交货
- o 安装简易
- o 移动轻便
- o 负载定位轻松
- o 模块化设计,大跨度和多起重量
- o 提高生产效率
- o 提高安全性

咨询摩威亿或授权经销商以获取更多信息。

摩威亿组合式自立起重机可以承担频繁的物料输送搬运任务。它可以安装在普通15cm厚的钢筋混凝土地面上,使用标准的模块化设计结构,可轻松地随着工作单元的扩展而扩展。

特点:

- 起重量可达2000kg
- 主梁长度可达10m
- 设计为完全自立式安装,不需要抗摆支撑
- 安装简易
- 移动轻便
- 优越的负载定位
- 模块化设计使扩展和移装更轻松,使工厂布置设计更为灵活
- 一套型轨系统上可安装多根主梁,有效提高该工作区域的生产效率和灵活性
- 可安装在任何普通15cm厚的钢筋混凝土地面上

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息。

为了不影响操作，当一个工作区域不允许有任何地面支撑结构时，摩威亿组合式悬挂起重机是一个完美的选择，可保证地面空旷无障碍。组合式悬挂起重机系统的起重量可达2000kg，主梁总长度可达10m，采用标准的模组化设计，更利于安装、扩展和移装。客户可以在一套固定型轨上安装多个主梁，大大地提升了生产效率。

特点：

- 起重量可达2000kg
- 主梁长度可达10m，主梁钢质/铝制可选
- 设计为完全悬挂式安装，悬挂于厂房顶部
- 安装简易
- 移动轻便
- 优越的负载定位
- 模组化设计使扩展和移装更轻松，使工厂布置设计更为灵活
- 一套型轨系统上可安装多根主梁，有效提高该工作区域的生产效率和灵活性

生产效率和灵活性

- 可安装在任何普通15cm厚的钢筋混凝土地面上

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息。

组合式旋臂起重机旋转灵活、移动轻便。该设计用于圆形的工作区域，可支持工具平衡器、气动平衡器、真空吊具或电动葫芦。当采用壁挂式安装方式时，他们可以实现200°旋转。当采用地面立柱安装方式时，可以实现360°旋转。其起重量范围为75kg至500kg，跨度可达5m，梁下高度达4m。

特点：

- 在转轴上配有滚动轴承，使旋转异常轻松
- 封闭型轨悬臂可有效地减少污染污物和灰尘
- 承重强，自重轻，较低净空高度的悬臂装配
- 大多数轻小型的旋臂起重机可以安装在普通的15cm厚的钢筋混凝土地面上

钢筋混凝土地面上

- 封闭型轨使葫芦小车轻松滑动，操作力很小
- 安装方便，容易调整水平，不容易产生溜车溜臂现象

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息。

对于环境洁净程度要求高、快速、频繁的操作环境,铝合金轨道起重机是更合适的解决方案也可实现更省力搬运的目的。铝合金轨道起重机降低轨道自重较钢质轨道低40%。

特点:

- 采用模组化设计,易于安装与扩展,使工位布置更为灵活
- 独特的轨道设计,便于安装及精准定位
- 与同等钢制轨道设备相比,重量更轻,降低自重高达40%
- 独特的防卡死型轨小车使移动更轻松

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息

工字钢旋臂起重机用途广泛,旋转灵活,定位精确,可以帮助使用者更简单、更安全地吊装重物,并可实现电动旋转和手动旋转。

立柱式悬臂起重机:

- 起重量500kg至5000kg,梁下高度和跨度最高可达6m
- 安装在地面上,根据跨度和重量确定是否需要预埋做地基
- 适用于圆形区域内的物料搬运工作

壁挂式旋臂起重机:

- 起重量为500kg至5000kg,跨度最高可达7m
- 在半圆形区域内提供良好的工作覆盖,可以为行车或单轨等设备提供有效的补充。
- 安装条件取决于所依附钢结构的承载能力强度等参数

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息

该支撑结构可在有大吨位桥式起重机的区域内工作,实现物料的搬运,提高生产效率。无横梁门柱结构可提升高达2000kg的负载,无论何时只要自立式起重机的横梁组件影响了工作单元的操作行为,无横梁工位起重机都是完美的解决方案。

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息

可移动式门吊有可调节高度和固定高度两种形式，是一种经济高效的物料输送解决方案。该产品采用垂直方管、斜支撑和槽形下横梁作为主要结构，实现稳定的物料提升和搬运。

可选组件：

- 四个定位旋转可锁定脚轮
- V槽型轨道
- 可提供与V型轨道相匹配的V型轮脚
- 钢质脚轮
- 钢质刹车脚轮

特点：

- 起重量可达2000kg，跨度可达9m，梁下高度可达6m
- 无纹耐磨的聚氨酯脚轮可实现滚动阻力小、移动轻松
- 在垂直方向用螺栓连接横梁，可确保横梁不会脱落
- 可使用动力驱动葫芦

咨询摩威亿或授权经销商获得更多信息。

图+文字空间预留

图+文字空间预留

图+文字空间预留

图+文字空间预留

图+文字空间预留

图+文字空间预留

(需要跳转并预览的PDF文件)

“30多年....一个工业城市” 替换为 “15年行业经验积累可为客户提供最适用的物料搬运解决方案”
“帮助....售后、维护等” 替换为 “为客户提供非标解决方案，技术指导，售后维护”
“我们机械.....覆盖全国” 替换为 “代理商覆盖全国30余个城市，为客户提供快速及时的反馈和响应”
“我们生产的.....客户嘉许” 替换为 “以高性价比的产品回馈市场，为更多企业降低成本，提高生产效率 ”

(快速导航删掉)

(核心竞争力) 去掉



